

表1-3 管理・情報棟 更新対象照明器具の概略仕様・数量

No.	管理番号	図番	型式	内容・仕様等	種別	数量	備考
1	FBS3-201	B 201	FA21263	天井直付け型、片反射笠付け型、FL20形x1灯	直管	2	
2	FBS3-401	B 401	FA41263	天井直付け型、片反射笠付け型、FL40形x1灯	直管	31	
3	FSR1-401	C 401	FA41264	反射笠付器具、40Wx1	直管	3	
4	FSR1-402	C 402	FA42264	反射笠付器具、40Wx2	直管	17	
5	KO-140+FSR1-402	C 402D	F B 42264	FL40Wx2、電源別置非常照明付き、非常灯口金：E17	直管	5	
6	FPR1-402	C402P		FL40Wx2	直管	3	
7	FSS4-201	D 201	FA2035	逆富士型器具、FL20Wx1	直管	7	
8	FSS4-202	D 202	FA22034	逆富士型器具、FL20Wx2	直管	1	
9	FSS4-401	D 401	FA41035	逆富士型器具、40Wx1	直管	6	
10	FSS4-402	D 402	FA42034	逆富士型器具、40Wx2	直管	50	
11	KO-140+FSS4-402	D402D	FI42613	FL40Wx2、電源別置非常照明付き、非常灯口金：E17	直管	17	
12	FSS4-MP-402	D 402W	FW42017	逆富士型器具、40Wx2	直管	12	
13	K0-IRS5-40	e40	LB94561P	非常用照明器具・電源別置型、LW100/40W、口金：E17、天井切込み寸法：φ100	非常灯	173	
14	K0-IRS2-60	e60	LI72249K	非常用照明器具・電源別置型、LW100/60W、口金：E26、天井切込み寸法：φ150	非常灯	6	
15	FRS11-D131	F131	FRS11-D131	BBダウンライト、FDL13Wx1、埋込穴φ150、三菱電機カタログ	ダウン	28	
16	FRS11-D181	F181	FRS11-D181	BBダウンライト、FDL18Wx1、埋込穴φ150、三菱電機カタログ	ダウン	27	
17	FPL1-101	J101	NF11894	表示灯、10Wx1灯、FL10W	直管	4	
18	ISC5-MP60	La60W	ISC5-MP60	ISC5-MP60の誤り、三菱電機カタログ、浴室灯、60W電球	電球	8	
19	FRL2-402	M402	FK42225,FI42630K	埋込型器具、40Wx2	直管	20	
20	FRL2-403	M403	FK42225,FI43630K	埋込型器具、40Wx3	直管	26	
21	FRS2-201	Q201	FA21755	ランプ露出埋込型器具・下面開放埋込型器具、20Wx1	直管	2	
22	SK1-FRS2-201	Q201B	FF21785	FL20Wx1、電源内蔵非常照明	直管	2	
23	FRS2-401	Q401	XF415KUH	ランプ露出埋込型器具・下面開放埋込型器具、40Wx1	直管	31	
24	SK1-FRS2-401	Q401B	FF41785	FL40Wx1、電源内蔵非常照明	直管	3	
25	FRS2-402	Q402	X425KSUH	ランプ露出埋込型器具・下面開放埋込型器具、40Wx2	直管	206	
26	KO-140+FRS2-402	Q402D	XIL425KSUH	FL40Wx2、電源別置非常照明付き、非常灯口金：E17	直管	44	
27	FRS2-403	Q403	X435KSUH2	ランプ露出埋込型器具・下面開放埋込型器具、40Wx3	直管	30	
28	FRS4-401	Qa401	XF414KSUH2	下面開放埋込型器具、40Wx1	直管	9	
29	SP-2	SP-02	NF22756	適合ランプ：ツイン1蛍光灯、FPL28Wx2、埋込穴寸法：□350	スクエア	2	
30	SP-3	SP-03	NF21637K	適合ランプ：ツイン2蛍光灯、FDL27EX-Lx1、埋込穴寸法：φ200	ダウン	48	講堂:9済み
31	SP-5	SP-05	NF31760加工	バッフル付き、落下防止紐付き、200V、埋込穴寸法：φ250	ダウン	96	
32	SP-6	SP-06		ヤマギワ、FL-30Wx5、埋込穴寸法：□730	スクエア	2	和室
33	SP-7	SP-07	NF33750	スクエア450シリーズ、パネル：乳白、埋込穴寸法：□450	スクエア	87	
34	SP-8	SP-08	NF33615	FPL36 X 3、埋込穴寸法：□475	スクエア	20	食堂
35	SP-9	SP-09		FPL55x4本、コンフォート埋込型、図番：Z2W36859-K、200V、埋込穴寸法」：□635	スクエア	14	TV会議室、他
36	SP-10	SP-10		FPL55x4本、コンフォート埋込型、図番：Z2W31362-K、200V、埋込穴寸法：□635	スクエア	12	
37	SP-11	SP-11		FPR96x3本、コンフォート埋込型、図番：Z2W31361-K、200V、埋込穴寸法：□935	スクエア	1	
38	SP-12	SP-12	NDF54651	PCライトコントローラ(21565-322)含む、埋込穴寸法：□600	スクエア	30	
39	SP-15	SP-15	埋込H423PYK	本体：FA42797、パネル付枠：FK42384K、埋込穴寸法：□300x1257	直管	36	
40	SP-16	SP-16	FF21855K	階段通路誘導灯、階段通路、20Wx1、外形寸法：690 x 180 x 110	直管	14	
41	SP-17	SP-17	FF41850K	階段通路誘導灯、階段通路、40Wx1、外形寸法：1305x180 x 110	直管	9	
42	SP-19	SP-19	YB75001加工	適合ランプ：水銀灯400W用、他、ソケット：E39、最外形φ434、埋込穴寸法：φ400	高天井	31	
43	SP-21	SP-21	NDF81800	片反射笠付、コンパクト管、FPR96x1	直管	5	
44	SP-24	SP-24	YA52690(縦長型)	スポットライト、ミニハロゲン電球、JD110V250W/Ex1灯、ソケット：E11、適合台座：YK05835(仕様書有)、屋上のみ	その他	1	
45	SP-25	SP-25		ヤマギワ、シリカ電球：100Wx1灯、ソケット：E26	電球	4	
46	SP-28	SP-28		風除け室、玄関ホール、電球4灯、ハロゲン200W	電球	2	
47	SP-29	SP-29		風除け室、玄関ホール、ハロゲンランプ65W x1灯	電球	4	
48	SP-30	SP-30	NC71342	ユニバーサルダウンライト、150型x1灯、適合ランプ：MT150E-LW/PG他、口金：PGX12-2	ダウン	11	
49	SP-32	SP-32	B959	ヤマギワ、シリカ電球：40Wx2灯、口金：E-26、IL40x2 BR	電球	3	

No.	管理番号	図番	型式	内容・仕様等	種別	数量	備考
50	SP-37	SP-37	B1323	ヤマギワ、IL60x1 BR、ミニクリプトン球、E17	電球	16	
51	SP-38	SP-38	MF7258-38タイプ	マックス、IL60x1 スタンド、電球60W	電球	2	
52	SP-50	SP-50	LB74050T	KTクリプトン電球(クリア)、75Wx1、口金：E17、埋込穴寸法：φ80	電球	7	
53	SP-51	SP-51	NF82771	天井埋め込み型、コンパクト管FPR96x2灯、埋込穴寸法：□160x1810	直管	72	
54	SP-52	SP-52	NF99272	階段通路誘導灯、電池内蔵型、壁直付型、コンパクト管FDL27x1灯	誘導灯	3	
55	SP-56	SP-56	HW283	20Wx1、引細	直管	5	
56	SP-57	SP-57	NF11639K	ツイン2電球色、FDL18EX-L x1、埋込穴寸法：φ175	ダウン	1	
57	SP-58	SP-58	B1330W	ヤマギワ、シリカ電球：100Wx1灯、ソケット：E26	電球	2	
58	SP-59	SP-59	NF33664	ツイン1、FPL36x3灯、150形3灯、埋込穴寸法：□450	スクエア	11	
59	SP-70	SP-70	FA11437	誘導灯、電池内蔵型(壁直付け型)、片面型、一般形(20分間)、C級(10形)、適合ランプ：CF110T4NE	誘導灯	1	消防設備で交換(4EA)済み
60	SP-71	SP-71	NL73222W	ユニバーサルダウンライト、110Vミニハロゲン電球150形(130W)x1灯、適合ランプ：JD110V130W/N、埋込穴寸法：φ175	ダウン	1	
61	FSS1-201	T201	FA21064	トラフ型器具、20Wx1	直管	70	
62	FSS1-401	T401	FA41064	トラフ型器具、40Wx1	直管	51	
63	FSS1-402	T402	FA42064	トラフ型器具、40Wx2	直管	2	
64	FSS1-1101	T1101	FA81064P	トラフ型器具、110Wx1	直管	29	
65	ホール中央天井	別紙2	HB4020A01	別紙2の添付資料による、昇降式水銀灯、メタルハライドランプ400W	高天井	4	
66	型式不明(1)			B1F、らせん階段、ダウンライト、実装蛍光灯FHT57EX x 2個、外形寸法φ220(内径)～270(外形)	ダウン	2	
67	型式不明(2)			1F、理事長室前、ダウンライト、後付け設置、外形寸法φ140(内径)～220(外形)	ダウン	1	
68	型式不明(3)			2F、講師控室、ダウンライト、後付け設置、外形寸法φ185(内径)～220(外形)	ダウン	4	
69	SH1-FBF10-101		FA11959K	誘導灯、壁付形、片面、一般形、FL10Wx1	誘導灯	12	
70	SH1-FBF10-201		FA21959K	誘導灯、壁付形、片面、一般形、FL20Wx1	誘導灯	21	
71	ST1-FBC10-101		FA11752P	誘導灯、埋込形、一般形、FL10Wx1	誘導灯	6	
72	ST1-FPF10-201		ST1-FPF10-201	誘導灯、天井吊下げ形、片面、避難口誘導灯、パネル型誘導灯、FL20Wx1	誘導灯	2	
73	ST1-FPF13-101		FA11969K	パネル型誘導灯、天井吊下げ形、両面、室内通路誘導灯、10Wx1	誘導灯	16	
74	ST1-FPF13-201		ST1-FPF13-201	パネル型誘導灯、天井吊下げ形、両面、室内通路誘導灯、20Wx1	誘導灯	1	
75	V	V	HA1913T	FL20x5シーリングインバータ	スクエア	1	